

PIF ROOF

PIF ROOF isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF ROOF is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast aan de binnenzijde van hellende daken plus knieschotten.



PRODUCTVOORDELEN

- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- niet capillair
- water afstotend
- niet hygroscopisch
- dampdicht



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Warmteweerstand (λ d in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m ³)	ca. 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000

Omschrijving	Artikelnummer	Rc-waarde	Rd-waarde
ROOF +	PIF.ROOF.35	3,51	3,50
ROOF ++	PIF.ROOF.40	3,93	4,00
ROOF +++	PIF.ROOF.45	4,34	4,50
ROOF ++++	PIF.ROOF.50	4,75	5,00
ROOF +++++	PIF.ROOF.55	5,16	5,50
ROOF ++++++	PIF.ROOF.60	5,57	6,00

Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240188GK

Omschrijving	Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)	Aantal m ²
ROOF +	PIF.ROOF.35	5.000	1.200	105	6
ROOF ++	PIF.ROOF.40	5.000	1.200	120	6
ROOF +++	PIF.ROOF.45	5.000	1.200	135	6
ROOF ++++	PIF.ROOF.50	5.000	1.200	150	6
ROOF +++++	PIF.ROOF.55	5.000	1.200	165	6
ROOF ++++++	PIF.ROOF.60	5.000	1.200	180	6

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed