

PIF WALL

PIF WALL isolatie is opgebouwd uit meerdere lagen warmte-reflecterend aluminium, op afstand gehouden door robuuste luchtkamers. PIF WALL is dampdicht en vochtwerend en kan worden toegepast bij voorzetwanden en scheidingswanden.



PRODUCTVOORDELEN

- hypoallergeen
- geen speciale beschermingsmiddelen nodig
- bij verwerking komt er geen (fijn)stof vrij
- zeer flexibel
- makkelijk op maat te snijden
- geringe dikte

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- rotvrij
- duurzaam
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- niet capillair
- water afstotend
- niet hygroscopisch
- dampdicht



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Warmteweerstand (λ d in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m ³)	ca. 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000

Omschrijving	Artikelnummer	Rc-waarde	Rd-waarde
WALL +	PIF.WALL.35	3,71	3,50
WALL ++	PIF.WALL.40	4,12	4,00
WALL +++	PIF.WALL.45	4,53	4,50
WALL ++++	PIF.WALL.50	4,94	5,00
WALL +++++	PIF.WALL.55	5,35	5,50

Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240189GK

Omschrijving	Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)	Aantal m ²
WALL +	PIF.WALL.35	5.000	1.200	105	6
WALL ++	PIF.WALL.40	5.000	1.200	120	6
WALL +++	PIF.WALL.45	5.000	1.200	135	6
WALL ++++	PIF.WALL.50	5.000	1.200	150	6
WALL +++++	PIF.WALL.55	5.000	1.200	165	6

Alle rollen zijn op aanvraag ook leverbaar in 600 mm breed