

PIF ROOF ISOFAST

PIF ROOF Isofast is een uniek systeem dat bestaat uit een afgewerkt MDF paneel, dat voorzien is van PIF ROOF isolatie. De panelen worden direct op de gordingen gemonteerd en door het unieke veer-groefstelsel zijn er geen profielen nodig voor de afwerking.



PRODUCTVOORDELEN

- isolatie en afwerking gecombineerd
- één arbeidsgang, tijdsbesparing tot 50%
- gemakkelijke montage over de gordingen
- makkelijk op maat te maken
- compleet systeem voor afwerking

OVERIGE EIGENSCHAPPEN

- hypoallergeen
- zeer flexibele isolatie
- geringe dikte, hoge isolatiewaarde
- volledig recyclebaar
- geen voedingsbodem voor ongedierte
- niet corrosief

VOCHTGEDRAG

- niet capillair
- niet hygroscopisch
- dampdicht





PIF ROOF ISOFAST

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Warmteweerstand (λ d in W/mK)	0,030
Soortelijke gewicht (ρ in kg/m ³)	ca 8,50
Dampdiffusie weerstand (μ)	100.000

Omschrijving	Artikelnummer	Rc-waarde	Rd-waarde
ROOF ISOFAST +	PIF.ISOFAST.35	3,32	3,50
ROOF ISOFAST ++	PIF.ISOFAST.40	3,74	4,00
ROOF ISOFAST +++	PIF.ISOFAST.45	4,15	4,50
ROOF ISOFAST ++++	PIF.ISOFAST.50	4,56	5,00
ROOF ISOFAST +++++	PIF.ISOFAST.55	4,97	5,50
ROOF ISOFAST ++++++	PIF.ISOFAST.60	5,38	6,00

Prestaties conform verklaring BCRG: registratienummer 20240187GK
Meldcode voor subsidie ISDE: KA28516

Omschrijving	Artikelnummer	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte ca. (mm)*	Aantal m ²
ROOF ISOFAST +	PIF.ISOFAST.35	1.300	600	105	0,78
ROOF ISOFAST ++	PIF.ISOFAST.40	1.300	600	120	0,78
ROOF ISOFAST +++	PIF.ISOFAST.45	1.300	600	135	0,78
ROOF ISOFAST ++++	PIF.ISOFAST.50	1.300	600	150	0,78
ROOF ISOFAST +++++	PIF.ISOFAST.55	1.300	600	165	0,78
ROOF ISOFAST ++++++	PIF.ISOFAST.60	1.300	600	180	0,78

Overige lengte afmetingen tussen 1.100 en 1.300 mm op aanvraag verkrijgbaar

* Plus MDF paneel 10 mm

PIFIFT_2406_01_NL