

Codering:	20240277GK		
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring		
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname		
Fabrikant:	Reflex Isolatiefolie B.V.		
Type:	PIF Dak		
Ingangsdatum verklaring	28-10-2024		
Geldigheidsduur verklaring			
			Rc ^A (m ² K/W)
Isolatietype	Artikelnummer	Isolatiedikte (mm)	Dak (hellend)
Dak+	PIF.Dak35	105	3,51

PIF.Roof isolatiefolie bestaat uit lagen noppenfolie van maximaal 10 mm, die van elkaar worden gescheiden door een laag aluminiumfolie.

^A Verklaring is alleen geldig:

- Indien PIF.Dak35 in hellende daken is toegepast tussen de gordingen en tegen het Dakbeschot is bevestigd met 2 PIF isolatie pluggen (doorsnede 4 mm) per m². Hierbij dient een luchtsouw van (ten minste) 20 mm gerealiseerd te zijn tussen de isolatiefolie en de nieuwe (gipsplaat) dakafwerking.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie PIF.Dak35 is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

