

Codering:	20240186GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Reflex Isolatiefolie B.V.
Type:	PIF Floor
Ingangsdatum verklaring	08-07-2024
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Artikelnummer	Isolatiedikte (mm)	Rc ^A (m ² K/W)
			Vloer
Floor *	PIF.FLOOR.30	60	3,15
Floor **	PIF.FLOOR.35	75	3,65
Floor ***	PIF.FLOOR.40	90	4,15
Floor ****	PIF.FLOOR.45	105	4,65
Floor *****	PIF.FLOOR.50	120	5,15

PIF.Floor isolatiefolie bestaat uit lagen noppenfolie van maximaal 10 mm, die van elkaar worden gescheiden door een laag aluminiumfolie.

^A Verklaring is alleen geldig:

- Indien PIF.FLOOR bij begane grondvloeren de folie onder de bestaande vloer is bevestigd met 2 PIF isolatie pluggen (doorsnede 4 mm) per m², waarbij een luchtspouw van minimaal 50 mm tussen de bestaande begane grondvloer en de isolatiefolie wordt gerealiseerd.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie PIF Floor is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

