

Codering:	20240187GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Reflex Isolatiefolie B.V.
Type:	PIF Isofast
Ingangsdatum verklaring	08-07-2024
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatietype	Artikelnummer	Isolatiedikte (mm)	Rc ^A (m ² K/W)
			Dak (hellend)
IsoFast *	PIF.ISOFAST.35	105	3,32
IsoFast **	PIF.ISOFAST.40	120	3,74
IsoFast ***	PIF.ISOFAST.45	135	4,15
IsoFast ****	PIF.ISOFAST.50	150	4,56
IsoFast *****	PIF.ISOFAST.55	165	4,97
IsoFast *****	PIF.ISOFAST.60	180	5,38

PIF.Isofast isolatiefolie bestaat uit lagen noppenfolie van maximaal 10 mm, die van elkaar worden gescheiden door een laag aluminiumfolie.

^A Verklaring is alleen geldig:

- Indien PIF.ISOFAST in hellende daken tussen de gordingen is bevestigd, waarbij de MDF afwerking op de gordingen wordt geniet. Hierbij dient een luchtspouw van (ten minste) 20 mm gerealiseerd te zijn tussen de isolatiefolie en het bestaande hellende dak. PIF.ISOFAST mag hierbij niet onderbroken zijn door mechanische bevestigingsmiddelen.

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie PIF.ISOFAST is toegepast conform de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

